

Termékválaszték

Homlokzatfestékek

Az alkalmas bevonat kiválasztásának szempontjai

Az alkalmas bevonatrendszer kiválasztásához az alábbi az alábbiak játszák a döntő szerepet:

- ≡ A ház típusa és építészeti stílusa
- ≡ Az épület elhelyezkedése, helye
- ≡ Az alapfelület fajtája és minősége
- ≡ Időjárási - és környezeti hatások
- ≡ Színválaszték és színigény
- ≡ Előírások – pl. műemlékvédelem területén

A gyakran használt kötőanyagfajták alapján – akrilát, szilikon és szilikát – a LUCITE® három korszerű homlokzati rendszerrel áll a felhasználók rendelkezésére, amellyel minden kültéri felületet nagy hatékonysággal, gazdaságosan és ésszerűen meg lehet védeni:

SYSTEM01

tiszta akril bázis

Multifunkciós falfesték

Abszolút biztonság, magas felületvédelemmel, többféle alapfelületre.

LUCITE® House-Paint

Vékonyrétegű multifunkciós festék csaknem minden alapfelületre ami a ház körül előfordul.

Magasabb rugalmassággal és kiemelkedő tapadóképességgel – különösen az arra igényes alapfelületekre mint betonra, fára, nemes fémekre, szálas cementlapokra valamint vakolt felületekre.

LUCITE® Wetterschutz plus

Univerzális fa fedőzománcbevonat minden kül-és beltéri fa épületszerkezetre.

SYSTEM02

szilikongyantás bázis

Szilikongyantás festékek

Vízlepergető felület, öntisztuló hatással.

LUCITE® SilicoTec

Hybrid szilikonfesték különféle vakolatfélékre és régi, festett bevonatokra.

LUCITE® SilicoTherm

Speciális új-és felújító bevonat utólagos hőszigetelő rendszerekre valamint homlokzati felületekre abban az esetben, ha az épület elhelyezkedése önmagában vagy annak szerkezeti részei a felületi kizöldülés veszélyének vannak kitéve.

LUCITE® Acrylosil plus

Sziloxánerősítésű diszperziós festék szilikát karakterrel.

SYSTEM03

szilikát bázis

Ásványi falfestékek

Magas fedőképességű homlokzati bevonatok emelt hatással a krétásodás és a káros légköri anyagokkal szemben.

LUCITE® SilicatColor

Szilikátfesték, ásványi alapfelületekre.

Súlyponti kérdés:

A történelmi homlokzatok és épületek felújítása. Beltéri bevonatként is alkalmazható.

Termékajánlás alapfelületek szerint

Bevonat a megfelelő alapfelület-előkészítés és alapozás után	House-Paint selyemmatt	Wetterschutz plus selyemfényű	SilicoTec matt	SilicoTherm matt	AcryloSil plus matt	SilicatColor matt
Vakolat						
Vakolat P Ic vakolatcsoport	-	-	++	++	○	++
Vakolat P II vakolatcsoport	○	○	++	++	○	++
Vakolat P III vakolatcsoport	+	+	+	+	+	+
Régi, hordképes szilikátvakolatok	-	-	+	+	○	++
Hordképes műgyantás vakolatok	++	+	+	+	+	-
Hőszigetelő rendszer						
Régi, hordképes szilikátvakolatok	-	-	+	+	○	++
Hordképes műgyantás vakolatok	++	+	+	+	○	-
Meszes vakolatok	-	-	+	+	○	+
Régi festett bevonatok						
Hordképes zománc-és diszperziós festékek	++	+	○	○	+	-
Hordképes szilikátfestékek	-	-	+	+	+	++
Falazatok						
Tégla falak(nem vörös)	+	○	+	+	+	++
Mészhomoktégla falak	+	○	++	++	+	○
Beton						
Látszóbeton	++	+	-	-	+	-
Porózus beton	++	+	-	-	+	-
Fa épületszerkezetek						
mérettartó	-	++	-	-	-	-
korlátozottan mérettartó	+	+	-	-	-	-
nem mérettartó	+	-	-	-	-	-
Műanyag						
Hordképes műanyagok (pl. kemény PVC)	++	++	-	-	-	-
Nemesfémek						
Alumínium, réz, horgany ...stb..	++	++	-	-	-	-

++ legjobban alkalmazható

+ jól alkalmazható

○ van jobb alternatíva nála

- nem alkalmazható

Multifuncionális Prémium felületvédelem

SYSTEM01

tiszta akril bázis

LUCITE® House-Paint / MIX



Nagyértékű, 100% tiszta akril diszperziós bázisú, selyem-matt fényű homlokzatfesték, nanotechnológiával.

A továbbfejlesztett multifuncionális festék, Clen-Protector öntisztuló hatással, mely gátolja a homlokzatok beszennyeződését. Időjárásálló, kültéri vékonyrétegű alapozó-és záró réteg önmagában.

Fő alkalmazási területek:

Beton, régi bevonatok, vakolat, szálás cementburkolatok, fa, nemes fém, kemény PVC.

Tulajdonságok:

- ≡ Gazdaságos, vékonyrétegű anyagfelvitel
- ≡ Szuper tapadóerő, elegendő tartálékkal a kritikus alapfelületekre is
- ≡ Kiemelkedő rugalmasság – extrém nyúlóképesség – a felületről nem tud lepattogni
- ≡ Magas páraáteresztő képességű
- ≡ 98 % esőzárás a függőleges felületeken
- ≡ Hatékony védelem a káros ipari gázok ellen mint pl. CO₂ und SO₂
- ≡ Algák- és gombák ellen filmerősítést tartalmaz
- ≡ Lúgálló, nem krétásodik
- ≡ Magas szintartósság az A1-es színválaszték szerint


Néhány esetben kell külön tapadást közvetítő alapozót használni, az esetek többségében az alapfelület felhordása előtt csak elő kell nedvesíteni.



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	1000 T fehér	12,0 L	1 x
	1001 T törtfehér	5,0 L	1 x
	1021 T mélyfekete	1,0 L	6 x
	Kifutó színek: 1005 T nyírfaszürke 1013T barbadosbarna 1016 T okker 1025 T középbarna		
MIX		12,0 L 5,0 L 1,0 L	1 x 1 x 6 x
Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 2	Félfehér		
Mix-Base 3	Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Selyem-matt	ca. 1,41 (középtérték)	ca. 100 ml/m ²	

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!


Gyári színek - LUCITE® House-Paint



1000 T
fehér




1001 T
törtfehér



1021 T
mélyfekete



1005 T
nyírfaszürke



1013 T
barbadosbarna



1016 T
okker



1025 T
középbarna

K I F U T Ó S Z Í N E K

Alapozók

SYSTEM01

tisza akril bázis

LUCITE® Sealer



Speciális mélyalpozó

100% akrilát diszperziós bázisú alpozó extrém nedvszívó, vagy fellazult alapfelületekre.

Vízzel hígítható, kiemelkedő tapadóképesség ásványi és krétásodó alapfelületeken, kül- és beltérben egyaránt.

Tulajdonságok:

- ☒ Magas vízpára diffúziós képesség
- ☒ Nedvszívó aljakatok nagyfokú megerősítése mint pl. mészhomokkő, erősen krétásodó régi bevonatok, gipszes építőipari lapok / gipszkartonlapok, szálas cementlapok, gázbeton



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	1110 T áttetsző	10,0 L 5,0 L	1 x 4 x

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
—	ca. 1,02	ca. 70 ml/m ²

LUCITE® Uni-Filler



Repedésáthidaló, kül- és beltéri töltött festék

A DIN 55945 szerint szálerősített műanyag diszperziós bevonat.

Vakolt felületek (PII és PIII vakolatcsoport) repedéseinek átdolgozására, hordozóképes diszperziós festékekre, műgyantás vékonyvakolatokra és betonra alkalmazható.

Tulajdonságok:

- ☒ A felületi struktúrát kiegyenlíti
- ☒ Páraáteresztő
- ☒ Diszperziós és szilikongyantas festékekkel átfesthető
- ☒ Vízzel hígítható, szagsemleges
- ☒ T apadást közvetítő



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	Fehér	18,0 kg	1 x
MIX		18,0 kg	1 x

Fehér = Mix bázis
A fehér termék bázisként alkalmazható a pasztell színek előállítására.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,45	600 – 800g/m ² 1,25 – 1,66 m ² /kg

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Felületerősítő fedő festék fa felületre

SYSTEM01

tiszta akril bázis

LUCITE® Wetterschutz plus / MIX



Felületerősítő, speciális diszperziós zománccfesték

Időjárásálló, tartós hatású védőbevonat mérettartó- és korlátozottan mérettartó fa épületszerkezeti elemekre. Közvetlenül megtapad fa, horgany, nemes fém és kemény PVC felületeken.

Fő felhasználási terület:

Kül- és beltérben egyaránt felhordható pl. ablakra, ajtóra, homlokzati fa burkolatokra, fa balkonszerkezetekre, nagyértékű kerítésekre, zsindelyre, favázas épületszerkezetekre (Fachwerk stb).

Tulajdonságok:

- ☒ Selyemfényű, a felületi (fa) struktúrát megtartja
- ☒ Hosszantartóan rugalmas, vékonyrétegű bevonat
- ☒ Páraáteresztő – nedvességszabályozó
- ☒ Speciális felületi erősítésének köszönhetően ellenáll a felületet érő szennyezőanyagoknak
- ☒ UV-stabil, nem krétásodik
- ☒ Felülete csiszolás nélkül felújítható, átfesthető
- ☒ Gyors száradású, 2 réteg egy nap alatt
- ☒ Vizes bázisú, környezetkímélő



Típus	Színek	Kiszereelés	E.
Gyári	1000 T fehér	12,0 L ¹	1 x
	1021 T fekete	2,5 L	1 x
	1031 T svédvörös	1,0 L	6 x
	1061 T zöld		
	1065 T mohazöld		
	1088 T barna		
	1089 T sötétbarna		
¹⁾ 12 L-es csak 1000T fehér színben			

MIX		12,0 L	1 x
		2,5 L	6 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0	Fehér		
Mix-Base 1	Félfehér		
Mix-Base 3	Áttetsző		

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Selyemfényű	ca. 1,28 (középtérték)	ca. 100 ml/m ²

LUCITE® Woodprimer plus



Kül-és beltéri szigetelő alapozó fa felületekre

Vizes bázisú kationos bázisú alapozó, kiemelkedő szigetelő- és záróhatással a fában lévő és onnan kioldódó színezőanyagok ellen.

Fő felhasználási terület:

Oldószeres, vagy vizes 1K fedőfestékek, zománccok felhordása előtt az un. problémás alapfelületekre / fajtákra mint pl. tölgy, lucfenyő, mahagóni stb. ahol az átütő sárgulás veszélye várható.

Tulajdonságok:

- ☒ Vízrel hígítható, szagsemleges, oldószermentes
- ☒ Kiváló tapadás a már meglévő régi bevonatokon ☒ univerzálisan átfesthető
- ☒ Filmje feszültségmentes, nem reped



Típus	Színek	Kiszereelés	E.
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		2,5 L	4 x

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Teljesen matt	ca. 1,41	ca. 100 ml/m ²

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!


Gyári színek




LUCITE® Wetterschutz plus – Fa fedőfesték



1000 T
fehér



1021 T
fekete



1031 T
svédvörös



1061 T
zöld



1065 T
mohazöld



1088 T
barna



1089 T
sötétbarna

Homlokzati hőszigetelő rendszerek Premium felületvédelme

SYSTEM02

szilikongyantás bázis

LUCITE® SilicoTherm / MIX



Szilikongyantás homlokzatfesték, a fotokatalikus hatásának köszönhetően öntisztuló, nanostrukturált speciális töltőanyagokkal.

Védelem az alga-és gombaszennyeződések ellen.

Fő felhasználási terület:

Különösen jól alkalmazható utólagos hőszigetelő rendszerek festésére, valamint minden nyers, vagy bevonattal ellátott ásványi, vagy műgyanta erősítésű vakolatra P1c vakolatcsoporttól.

Tulajdonságok:

- ≡ Nemesen matt, mészfestékre hasonlító felület
- ≡ UV - öntisztuló hatás
- ≡ Filmje hidrofóbizáló– optimális védelem a nedvesség és a szennyeződések ellen, különösen az időjárás által terhelt felületeken
- ≡ Maximális védelem a biológiai szennyeződésekkel szemben mint pl. alga, gomba
- ≡ Extra víztaszító és vízpára áteresztő a DIN EN 1062 szerint



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	Fehér	12,0 L 5,0 L	1 x 1 x
MIX		12,0 L 5,0 L	1 x 1 x
Mix-Base 1 Mix-Base 3	Félfehér Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt	ca. 1,50	150 - 200 ml/m ²	

LUCITE® SilicoFix



Oldószermentes, speciális kül- és beltéri, víztaszító szilikongyantás mélyalapozó.

Hidrofóbizáló, a felület nedvszívását equalizáló hatású alapozó, enyhén laza, porózus, nedvszívó vakolatokra vagy mészhomokkő falszerkezetekre a LUCITE® SilicoTec termék felhordása előtt.

Régi diszperziós festékekre, 10 %-os adalékként a LUCITE® SilicoTec-hez használható.

Tulajdonságok:

- ≡ Kiemelkedő felületbe szívódó hatású
- ≡ Laza, homokosodó felületek extra erősítése
- ≡ LUCITE® SilicoTec felhordása előtt, segíti annak víztaszító hatását a nélkül, hogy annak vízpáraáteresztő képességét befolyásolná
- ≡ vízzel hígítható és víztaszító
- ≡ oldószermentes, szagsemleges



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	Áttetsző	10,0 L	1 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt	ca. 1,00	ca. 120 ml/m ²	

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

LUCITE® SilicoTec / MIX

**Szilikongyantás hibrid- homlokzatfesték**

Szilikon-hibrid homlokzatfesték, amely biztosítja a tiszta diszperziós homlokzatfestékek és a klasszikus szilikát homlokzatfestékek előnyeit. Filmje igen magas vízpára- és CO₂ áteresztő képességű, e mellett extra vízlepergető és időjárásálló.

Fő felhasználási terület:

Ásványi alapfelületekre mint pl. a DIN 18550 szerint P1c, P2 és P3-as vakolatcsoportba sorolt vakolatokra, mészhomokkőre és téglafalazatra, mész-, cement- és szilikátfesték bevonatokra, régi diszperziós festékekre és műgyantás vékonyvakolatokra.

Tökéletes megoldás műemlékvédelem alatt álló épületekre és mészben gazdag vakolatokra.

Tulajdonságok:

- ≡ A DIN EN 1062 szerint magas víztaszító- és magas vízpára áteresztő képességű
- ≡ Optimális védelem a felületi nedvesedés és ezzel együtt a szennyeződések ellen, különösen az időjárás által terhelt felületeken
- ≡ Emelt védelem a szerves szennyeződések, mint pl. algák, mohák ellen
- ≡ Ásványi megjelenés, nem filmképző
- ≡ Kiemelkedően magas fedőképesség
- ≡ Könnyen, gyorsan felhordható



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	fehér	12,0 L 5,0 L	1 x 1 x
MIX		12,0 L 5,0 L 1,0 L	1 x 1 x 6 x
Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 2	Félfehér		
Mix-Base 3	Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt	ca. 1,62	150 - 200 ml/m ²	

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



LUCITE® AcryloSil plus / MIX

**Szilikát megjelenésű homlokzatfesték**

Kiváló víztaszító- és egyben páraáteresztő hatású, gazdaságos homlokzatfesték. Egyesíti a szilikát- és diszperziós homlokzatfestékek pozitív tulajdonságait.

Tulajdonságok:

- ☒ Matt fényű sziloxán-erősítésű diszperziós homlokzatfesték
- ☒ Magas fedőképességű
- ☒ Gomba- és algagátlószert tartalmaz
- ☒ A DIN EN 1062-3 szerint magas vízpáraáteresztő képességű
- ☒ A DIN EN 4108 szerinti víztaszító képességű
- ☒ Különösen ásványi vakolatokra alkalmas
- ☒ Felhordása könnyű és gyors



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 1	Áttetsző		
Mix-Base 2	Félfehér		
Mix-Base 3	Gyári fehér		
A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.			
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt	ca. 1,56	ca. 180 ml/m ²	

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



LUCITE® SilicatColor / MIX



Szilikát homlokzafesték – kettős kikeményedéssel / kovásodással.

Matt fényű, magas fedőképességű diszperziós-szilikátfesték ásványi alapfelületekre (vakolatok és festékek, magas ellenállóképességgel a savas légköri szennyezőanyagok ellen.

Különösen jól alkalmazható régi épületek felújításánál, történelmi épületeknél, ásványi alapú hőszigetelő rendszereknél, valamint mészhomokkő falazatokra.

Tulajdonságok:

- ☑ Időjárásálló
- ☑ Savas esőknek ellenáll
- ☑ CO₂ áteresztő
- ☑ Nem krétásodik
- ☑ A kikeményedésének köszönhetően kiváló tapadás
- ☑ Könnyen felhordható
- ☑ Beltérben is alkalmazható



Típus	Színek	Kiszereelés	E.
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
Mix-Base 1	Félfehér		
Mix-Base 3	Gyári fehér		

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,50	150 - 200 ml/m ²

LUCITE® SilicatFix



Szilikát bázisú alapozó és hígítószer

Ásványi alapfelületek szilárdítására és azok nedvszívásának kiegyenlítésére, valamint LUCITE® SilicatColor homlokzafesték hígítására.

Tulajdonságok:

- ☑ Matt
- ☑ Időjárásálló
- ☑ CO₂-áteresztő
- ☑ Könnyen felhordható



Típus	Színek	Kiszereelés	E.
Gyári	Áttetsző	10,0 L	1 x

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,00	100-200 ml/m ² **

***) az alapfelület nedvszívása szerint a koncentrátum 2:1 arányban vízzel hígítható.

LUCITE® SilicatFill / MIX



Töltött szilikátfesték, ásványi alapfelületekre

Matt fényű, kiváló fedőképességű diszperziós szilikátfesték, alapozó és köztes bevonatként.

Felhordás:

Felhordható hajszálrepedéses vakolt felületekre (PI,PII,PIII vakolatcsoport), meglévő régi ásványi festékbevonatokra, természetes kövekre, mészhomokkőre és diszperziós bevonatokra.

Tulajdonságok:

- ☑ Időjárásálló
- ☑ CO₂-áteresztő
- ☑ Hajszálrepedés áthidaló
- ☑ A felületi struktúrát kitölti
- ☑ Kiemelkedő tapadóképesség ásványi alapfelületekre
- ☑ 70-es világossági értékig színezhető



Típus	Színek	Kiszereelés	E.
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
MIX		12,0 L	1 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,50	200 - 250 ml/m ²

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Megelőzés + Felújítás



Rendszer a felületi kizöldülés ellen

LUCITE® Algisan



Felújító oldat

2,5 liter felújítóoldat készítésére alkalmas gomba- és algaölő koncentrátum

- ≡ Megsemmisít minden növényi szennyeződést
- ≡ A felületbe raktározódva, annak hosszútávú védelmet ad



A BIOZID TERMÉKEKET
ÓVATOSAN KELL HASZNÁLNI!
Használat előtt a címkét és a
termékinformációkat át kell tanulmányozni.

Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Áttetsző	0,250 l	9 x
Fényesség	Sűrűség	Nyerhető mennyiség	
—	ca. 1,04	2,5 l felújítóoldat	

LUCITE® Algizid plus



Felületerősítő adalék

A felületet érő szerves szennyeződések, mint pl. mohák, algák és gombák ellen hosszútávú védelmet kínál, kültérben.

LUCITE® disperziós festékekhez – és zománcokhoz adalékként, azok pótlólagos felületerősítésére szolgál.

Felületerősítő adalékként a következő termékekhez használható:

- ≡ LUCITE® House-Paint
- ≡ LUCITE® SilicoTec
- ≡ LUCITE® SilicoTherm
- ≡ LUCITE® Wetterschutz plus
- ≡ LUCITE® Roof-Coat



A BIOZID TERMÉKEKET
ÓVATOSAN KELL HASZNÁLNI!
Használat előtt a címkét és a
termékinformációkat át kell tanulmányozni.

Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Áttetsző	0,250 l	9 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
—	ca. 1,04	ca. 20 ml koncentrátum 1 liter festékhez	

A veszélyeztetett homlokzatok és épületszerkezetek megelőző védelme

LUCITE® Homlokzatfestékek	Prémium filmvédelem	Klasszikus filmvédelem	
	Erős terhelés veszélyének kitétt homlokzati alapfelületek: mint pl. utólagos hőszigetelő rendszerek / kedvezőtlen fekvésű épületek (erdő, vagy élővíz közelsége, völgyek)		
	Gyári adalékként a termékhez keverve	Gyári adalékként a termékhez keverve	Pótlólagos festékfilm-védelem. A festék opcionálisan algaölő adalékkal megerősíthető
LUCITE® -			
SilicoTherm	X		
SilicoTec	X		
House-Paint		X	X ¹
AcryloSil plus		X	X ¹
Silicat Color	Védelmet a termék fokozott lúgos kémhatása biztosít	Biocidmentes	
Wetterschutz plus		Biocidmentes	X ¹

¹**Magyarzat:** Az algákkal és gombákkal szembeni ellenállóképeség fokozására a LUCITE® Algizid adalékanyag az alapozó festékbe homogén módon opcionálisan belekeverhető anélkül, hogy annak fizikai tulajdonságai megváltoznának. 1 flakon(250ml) LUCITE® Algizid plus-t 12 liter festékhez kell keverni (ld. táblázat). Így a festéket pontosan az adott épület követelményei-nek lehet beállítani. Környezetvédelmi jelszó: **“Ha kell, használjuk a szükséges vegyszert, de mindig a lehető legkevesebbet!”**. Biocidokat mindig a biztonsági előírásoknak megfelelően alkalmazzuk. Használat előtt olvassuk el a termék címkéjét és a vonatkozó termékinformációkat.

Tetőfelújító festék

SYSTEM01

tiszta akryl bázis

A viharvert tetők, időjárásálló felújító festéke.

A régi viharvert tetőfedések felújítására, frissítésére a LUCITE® Roof-Coat időjárásálló, jól tapadó bevonata hosszútávú védelmet biztosít.

Selyemmatt fényű tetőfesték – emelt ellenállóképességgel a tetőfelületet érő káros környezeti szennyeződések, zöldülés ellen.

A festék tartós tapadásával, a szakszerű felületelőkezelés után az alábbi alapfelületekre alkalmazható:

- ☒ Beton tetőcserép, tetőlemezek / szálas cement hullámlemezek
- ☒ Természetes pala fedések
- ☒ Esőcsatornák és tartozékai kemény PVC-ből, nemesfémekből



LUCITE® Roof-Coat



Nagyértékű speciális tetőfesték – LUCITE® nanotechnológiával és öntisztuló hatással.

Selyemmatt fényű tetőfesték – emelt ellenállóképességgel a tetőfelületet érő káros környezeti szennyeződések, zöldülés ellen

Fő felhasználási terület:

A régi, viharvert tetőfedések felújítására, frissítésére a LUCITE® Roof-Coat időjárásálló, jól tapadó bevonata hosszútávú védelmet biztosít.

Tulajdonságok:

- ☒ Oldószerszegény, környezetbarát és szagmentes
- ☒ Rendkívül rugalmas - a felület nagy hőmérsékletingadozásait könnyen áthidalja
- ☒ Vízpára-áteresztő és csapóeső- álló
- ☒ Alkáli- és penészgombaálló; kiemelkedően UV-álló - nem fakul, nem krétásodik
- ☒ A festék filmkonzerválót tartalmaz, így a gomba-és algaszennyeződés lehetősége jelentősen csökken
- ☒ Gyors száradás: 2 rétegben felhordható 1 nap alatt

Az elérhető színek a cserépgyártó cégek színválasztékának megfelelően:

3991 ziegelrot

3993 klassikrot

7991 schiefergrau

9990 anthrazit



Típus	Színek	Kiszérelés	VE
Gyári	3991 ziegelrot	12,0 L	1 x
	3993 klassikrot	5,0 L	1 x
	7991 schiefergrau 9990 anthrazit		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Selyemmatt	1,26 - 1,39	ca. 180 ml/m ²	

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



MixPlus Színezési központ

DecoTint® Színezőpigmentek

Vizes bázisú színezőpigment koncentrátumok.

Dekoratív festékbevonatok színezésére, színbeállításra.

Tulajdonságok:

- ≡ VOC- és glykolmentes
- ≡ Nagy színezőképességű szerves- és szervetlen pigmentválaszték
- ≡ 16 db alap bázispasza

Ragyogás, színezés = MixPlus!

A pasztákkal nagy gondossággal összhangban lévő MixPlus színkeverési programban több mint 300 db rezeptúrázott színkártya és összesen kb. 1.300.000 db színrnyalat nyújtja a lenyűgöző színválasztékot.

Színkártya kollekciókkal mint pl. a RAL, RAL-Design, az NCS színrendszerekkel és több egyéb, a piacon lévő ismert színkártyákkal -a projectjeik kreatív megvalósításához - állunk a tervezők, kivitelezők és felhasználók rendelkezésére.

Felhasználóink környezetében a CD-Color kereskedői partnerei „just in time“- azonnali színkeverési szolgáltatást nyújtanak.

Kívánságuk szerint: rugalmassággal az éppen szükséges anyagmennyiségekre és egyedi színekkel az igényelt anyagminőségre.

Minden színezhető termékünk azonnal felismerhető a „MixPlus“ megjelöléssel.



A MixPlus színezhető termékei:

- ≡ Oldószeres - és vizes bázisú 1K és 2K zománcrendszerek
- ≡ Fa lazúrok
- ≡ Homlokztafestékek
- ≡ Beltéri festékek

Bázis típus	Színek	Kiszérélek csomagolási egység	
123 GY	grün	1 L	1 St
133 YR	mittelgelb	1 L	1 St
121 BG	blau	1 L	1 St
134 XYR	oxidgelb	1 L	1 St
125 NB	schwarz	1 L	1 St
138 XRB	oxidrot	1 L	1 St
111 WN	weiß	1 L	1 St
126 NS	oxidschwarz	1 L	1 St
119 VR	rotviolett	1 L	1 St
124 XGY	oxidgrün	1 L	1 St
122 BS	oxidblau	1 L	1 St
112 XYG	oxidlemon	1 L	1 St
117 RB	rot	1 L	1 St
115 OG	orange	1 L	1 St
113 YG	gelb	1 L	1 St
116 XOR	oxidorange	1 L	1 St

Bázis típus	Színek	Kiszérélek csomagolási egység	
NEU 262	oxidblau	1 L	1 St
NEU 274	oxidgelb	1 L	1 St
NEU 278	oxidrot	1 L	1 St
NEU 500	oxidgelb	1 L	1 St
NEU 502	zitronengelb	1 L	1 St
NEU 592	oxidschwarz	1 L	1 St

Az egyedi paszta-konfigurációval kapcsolatban kérjük keresse a MIX-Plus részlegünket (lsd. az 51. oldalon).

Megnövelt felújítási ciklus az UV - álló homlokzatoknak köszönhetően



Tartós homlokzatvédelem az UV álló A1-es színekkel:

A **LUCITE Design A1**-es színek között található színek magasan fényálló, szerves pigmentekből **(1)** és magas minőségű LUCITE® kötőanyagból **(A)** készültek, így megfelelnek a 26. sz. BFS Adatlap **A1**-es „legmagasabb szinttartóssági besorolásnak”.

A legnagyobb A1-es szinttartóssági besorolással a következő termékek állnak rendelkezésre:

LUCITE® House-Paint

LUCITE® SilicoTherm

LUCITE® SilicoTec

LUCITE® Wetterschutz plus
(Favédő bevonat)



A LUCITE® DESIGN A1 Színkártya

A1

A "LUCITE® Design A1" színkártya 252 db színe az Európában „legjobban kedvelt színharmónia” alapján lettek kiválogatva és a sokoldalú, biztos homlokzatképzés alapja.

- ≡ Modern építészetben
- ≡ Történelmi homlokzatoknál
- ≡ Kereskedelmi épületeknél



Az A1-es színválaszték rendszere

A színkártya felépítése:

- ≡ 8 db fehér alapszín
- ≡ 17 db erősebb színcsalád – melyek kissé szürkébb, finomabb színárnyalatokban osztályozva jelennek meg
- ≡ 8 db egymással harmonizáló meleg természetes szín, azok árnyalataival
- ≡ 5 db szürke színkollektív, különféle árnyalatokban a világos szürkétől a mély feketéig

Biztos színválaszték homlokozatokra és kültéri épületszerkezetekre



Az "Inspiration Farbe" színekártyában 500 db receptúrázott NCS szín található A1-es szintartóssági besorolással!



Az „Inspiration Farbe“ színekártya színei, NCS színek alapján.

A CD-Color „Inspiration Farbe“ színekártya, amely az NCS színrendszeren alapul 5 színvilág kb. 1000 db színárnyalatát mutatja be, mely jelentősen megkönnyíti a felhasználók döntését az alkalmazott anyagok és felhasználási területek szerinti színválasztásban.

Homlozatképzés

Az „Akzent“ színvilágban különösen világos színárnyalatok találhatóak megfelelő kontraszttal a „klasszikus“ homlozati színek kialakításához. A „Natur“ színvilágban a földszínek és szürkés színárnyalatok vannak összefoglalva a műemléképületekhez és a klasszikus Fachwerk házakhoz.

Intenzív színek

A „Fresh“ színvilágban intenzív, világító színek vannak csoportosítva. A színválaszték lehetőséget ad a felhasználónak, hogy „sa-ját Objektumát“ feltűnést keltő, vagy kontrasztos hatású színekkel lássa el, a friss zománccfesték hatástól a posztmodern homlozatkialakításig.



Anyagválasztás és mennyiségi kalkuláció egy gombnyomásra

A CD-Color terméknavigátorával gyermekjáték a helyes termék kiválasztása!

A CD-Color terméknavigációval a CWS WERTLACK, DELTA® und LUCITE® széles márkaválasztéka alapján, minden alapfelületre és felhasználási területre megtalálható a pontos bevonatrendszer.

Anyagszükséglet számítás:

A terméknavigátor igény szerint akár az adott objektum anyagszükségletét is ki tudja számítani. A terméknavigátort közvetlenül honlapunkról lehet igénybe venni.



www.cd-color.de

Keresési kritériumok és feltételek az alábbi példa szerint:



Herzlich Willkommen bei Ihrem CD-COLOR Produkt-Navigátor. Bitte wählen Sie eine der folgenden Marken und finden Sie schnell und einfach die perfekte Beschichtung für Ihr Objekt und lassen Sie sich den Verbrauch berechnen.



1	Márkaválasztás	LUCITE® ANSTRICHSYSTEME
2	Elhelyezkedés	Außen / Kültér
3	Bevonat típusa	Anstrich / Festék
4	Rendszerfelépítés	Wasserbasierend/ vizes bázisú
5	Munkafolyamat	Klassisches System / klasszikus rendszer
6	Alapfelület	Porenbeton / porózus beton
7	Minőségi besorolás	— (Ez a konfigurációból kiesik)
8	Fényességi fok	Matt / Matt

Javaslatunk az Ön konfigurációjára:



Anyagszükséglet számító:

Mekkora a festendő felület?

Az Ön által megadott adat:

m²

Alapozásra szükséges : **7** | LUCITE® Sealer (1x felhordás)

Fedőbevonatra szükséges: **20** | LUCITE® House-Paint (2 x felhordás)

Az Önök tanácsadói a CD-Color-nál

Központi rendelésvétel

Értékesítési szolgálat
Tel. 02330 / 926 + Mellék

Központi rendelésvétel
FAX, Tel. 02330 / 926 356



Kerstin Dolata
Mellék - 583



Julia Schmidt
Mellék - 582



Kirsten Wortmann
Mellék - 587



Kristina Mänzer
Mellék - 339



Heike Furmanek
Mellék - 343



Tanja Radosavljevic
Mellék - 344


Alkalmazástechnika

Műszaki szolgálat
Tel. 02330 / 926 + Mellék


Alkalmazástechnika FAX
Tel. 02330 / 926 590



Műszaki tanácsadás
Carsten Schmitz
Mellék - 226



Műszaki tanácsadás
Timo Stubenvoll
Mellék - 446



Műszaki tanácsadás
Sebastian Schmidtke
Mellék - 361



Alkalmazástechnikai osztályvezető
Benedikt Müller-Wortmann
Mellék - 101



Műszaki tanácsadás
Horst Kufahl
Mellék - 191



Ügyfélszolgálati vezető
Friedhelm Ladage
Mellék - 579



MIX PLUS

Színbemérés
Tel. 02330 / 926 + mellék

Hotline
Tel. 02330 / 926 154

Receptkérés
FAX ,Tel. 02330 / 926 103

rezepte@cd-color.de



MixPlus osztályvezető
Hajo Schütz
Mellék - 193



Lydia Peters
Mellék - 192



Markus Bickheuer
Mellék - 186



Stephan Hecheltjen
Mellék - 154

Színkeverőgép - technika

Hotline szolgálat
Tel. 02330 / 926 133



Jürgen Reimann
Mellék - 111



Bernd Gröhser
Mellék - 133

Szállítási információk



Szállítási költségek

Szállítási költségek, határidők vonatkozásában kérjük érdeklődjön kereskedelmi partnereinknél, vagy magyarországi képviselőnkél.

Szakkeresekdő:

LUCITE® – Az én márkám. Az én sikerem!

www.lucite-anstrichsysteme.de



LUCITE® a CD-Color védett márkaneve.

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

A DÖRKEN csoport leányvállalata.

Tel. 0 23 30 / 9 26 - 0
Fax 0 23 30 / 9 26 - 580
Magyar képviselő:
Szakács Tibor
Tel.: +36 30 261 2107

www.cd-color.de
www.cd-color.hu
info@cd-color.de